

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства будівля аптеки Спаського старостинського округу Підгородненської міської ради Дніпропетровської області
2. Назва об'єкта фізичного оточення будівля аптеки Спаської старостинського округу Підгородненської міської ради Дніпропетровської області
3. Адреса розташування:
тип населеного пункту (місто/селище/село) село
назва населеного пункту Спаське
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо Петра Козинця
номер будинку 91-К
4. Кількість поверхів 1
5. Форма власності (державна/комунальна/приватна) комунальна
6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____
+380674949494, spaskarada@i.ua
7. Посилання на фото- та відеоматеріали
https://drive.google.com/drive/folders/1nn8CLKO2qPbRSEi_kna_JRGS80m36U4Q?usp=sharing
8. Дата проведення оцінки 22.07.2025

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не

ні

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу | | | |
| 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності | | ні | |
| 3) поряд із входом облаштована велопарковка | | ні | |
| 4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті | висока | ні | |
| 5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра | висока | ні | |
| 6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями) | висока | ні | |
| 7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо) | висока | ні | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху | | ні | |
| 9) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо | висока | ні | |
| 10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) | висока | ні | |
| 11) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) | висока | ні | |
| 12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту | висока | ні | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| розташована попереджувальна тактильна смуга | | | |
| 13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності | | ні | |
| 2. Вхідна група будівлі або споруди: | | | |
| 1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи | | ні | |
| 2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо | висока | ні | |
| 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у проясненні, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) | висока | ні | |
| 4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, | висока | ні | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) | | | |
| 5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга | висока | ні | |
| б) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено” | | ні | |
| 7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра | | ні | |
| 8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті | висока | ні | |
| 9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус | висока | ні | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором | | ні | |
| 11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра | | ні | |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом | | ні | |
| 13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході | | ні | |
| 14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр | висока | ні | |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення: | | | |
| 1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо | висока | ні | |
| 2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр | висока | ні | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| <p>довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у проясненні, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз)</p> | | | |
| <p>3) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)</p> | висока | Ні | |
| <p>4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга</p> | | ні | |
| <p>5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра</p> | | ні | |
| <p>б) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у проясненні</p> | висока | так | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус | висока | ні | |
| 8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором | | ні | |
| 9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | висока | ні | |
| 10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо) | висока | ні | |
| 11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) | висока | ні | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| облаштовано універсальну кабінку, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра | | | |
| 12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано на висоті 0,8—1,1 метра від підлоги | | ні | |
| 13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля | | ні | |
| 14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності | | ні | |
| 15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності | | ні | |
| 16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги | висока | ні | |
| 17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації | | ні | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга | | | |
| 18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню | висока | ні | |
| 19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів | висока | ні | |
| 20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо) | | ні | |
| 21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху | висока | ні | |
| 22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра | висока | ні | |
| 23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під | | ні | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| стілницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра | | | |
| 24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху | | ні | |
| 25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху | висока | ні | |
| 4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше): | | | |
| 1) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) | | не застосовується | |
| 2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга | | не застосовується | |
| 3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого | | не застосовується | |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів | | | |
| 4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра | | не застосовується | |
| 5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги | | не застосовується | |
| 6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху | | не застосовується | |
| 7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри) | | не застосовується | |
| 8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля | | не застосовується | |
| 9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху | | не застосовується | |
| 10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі | висока | не застосовується | |

Висновок***: Об'єкт є бар'єрним. На час обстеження не функціонує.
Приміщення потребує капітального ремонту.

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих

| Осіб з інвалідністю | З них | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------------------|--|
| | пересувають- ються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші функціональні порушення |
| Жінки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чоловіки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих,
хто навчається з початку року (у разі наявності)

| | |
|----------|---|
| Жінки | 0 |
| Чоловіки | 0 |
| Усього | 0 |

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

Управитель об'єкта _____